



Montageanleitung Mounting instructions

🇩🇪 Verstellbare Sozius Fußrasten Satz für Original
Fußrasten passend für Honda Modelle

🇬🇧 Adjustable Passenger foot peg lowering bracket set
for original footrest for Honda models



🇩🇪
Noch einmal vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben!
Bevor Sie mit der Montage der Teile beginnen, möchte die Firma BRUUDT darauf hinweisen, dass der
Anwender selbst für falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch der Bauteile verantwortlich ist
und haftbar gemacht werden kann. Wir empfehlen daher, die Montage von qualifiziertem
Fachpersonal durchführen zu lassen.


🇬🇧
Before Proceeding with the assembling of the product, Firma BRUUDT specifies that the user is liable
for any incorrect installation of the product or its improper use.
We recommend the installation of the radiator guard to qualified personnel

 Schritt 1:

Nehmen Sie den Originalstift vom Fußraste heraus. Entfernen Sie dazu erst die Splinte.

 Step 1:

Take out the original pin. To do this, first remove the split pin.




 Schritt 2:

Entfernen Sie die Fußraste. Beachten Sie darauf das unter der Fußraste eine Feder, Kugel und platte ist. **Passen Sie also auf, dass Sie der Kugel und/oder der Feder nicht verlieren.**

 Step2:

Carefully Remove the pegs. **Be careful not to lose the spring and/or the ball that are inside the peg.**





 Schritt 3:


Nehmen Sie eine Seite des Sets und entfernen Sie die Schraubkappe. Dann die Schraube entfernen, und die Aufnahme in den originalen Fußrasten Halter montieren mit der mitgelieferten Schraube, Unterlegscheiben und Mutter.

Die Aufnahme passt nur an eine Seite.


 Step 3:

Take one side of the set and remove the screw cap. Then remove the screw and mount the adjuster block in the original footrest holder using the supplied bolt, washers and nut.

The adjuster block only fits on one side.






 Schritt 4:

Das Teil hat jetzt noch Spiel und klappert. Um das Spiel zu beseitigen, drehen Sie die Gewindestiften mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel fest.

 Step 4:

The part still has play and rattles. To eliminate play, tighten the setscrew with a 2.5mm hex wrench.



 Schritt 5:

Wählen Sie nun eine Position für die Fußraste und montieren Sie den Rest des Sets wieder. Der Winkel der Fußrasten Aufnahme des Sets muss derselbe Winkel sein wie die ursprüngliche Aufnahme.

Und der Position vom Fußrasten Anschlag muss auch gleich sein wie beim original Aufnahme. Es gibt also eine Linke und Rechte Seite


Wenn Sie den Winkel gewählt haben, ziehen Sie beide M8-Schrauben fest.

 Step 5:

The angle of the footrest holder of the set must be the same angle as the original footrest holder. Also the position of the footrest stopper need to be in the same position as original. So there is a left and a right side.

When you have chosen the angle, tighten both m8 bolts



 Schritt 6: Um die richtige Position zu finden montieren Sie die Fußraste ohne Platte mit Feder und Kugel. Das ist einfacher.


Wenn Sie die richtige Position gefunden haben montieren Sie die Fußraste wieder. Schieben Sie dazu die Fußraste mit Feder, Kugel und Platte in die Fußrasten Halterung. Montieren Sie die Fußraste mit der originalen Stift und nutzen Sie ein mitgelieferte neue Splint um der Stift zu sichern.



 Step 6:

To find the right position it is more easy to not use the ball, spring and plate. But if you found the position you want reinstall the footrest with spring, ball and plate into the footrest holder. Install the foot peg with the original pin and use the new splitter pin to secure the pin.





🇩🇪 Wenn es schwierig ist die Platte in der Aussparung zu schieben nutzen Sie einfach von der Unterseite einen Schraubendreher um die platte zu begleiten.
🇬🇧 If you find it hard to get the plate in the slot. Use a screwdriver from the bottom side to lever it in the slot.





 Schritt 8: Montieren Sie der Schraubenkappe.
 Step 8: place the screw cap.



 Schritt 7: Wiederholen Sie die Schritte für die andere Seite.
 Step 7: Repeat the steps for the other side.

Fertig!
Done!

 Bei fragen stehen wir immer zu Verfügung: Info@bruudt.de oder rufen sie uns einfach an.
Tel.:05944 599 406

 If you have any questions don't hesitate to contact us. Info@bruudt.de or give us a call on
00495 944 599 406

